

標準アンテナ(AT20)を複数枚配置して、マットとしてご利用いただけます。
 作業員や従業員の動線管理、電気錠による入退管理との連動ができます。
 使用するICタグは13.56MHzの20φ又はハーフサイズのタグです。
 安全靴の中敷に埋め込んで利用します。

ロングレンジ用マルチプレクサ内蔵RFIDリーダーダライタ (3W)

ASI4300M3MC

5Vの低電圧・低消費電力で駆動、最大3W高出力
 ISO15693、アンチコリジョン（複数タグ一括読取り）に対応
 最大60cmの読取り距離、高速移動タグを読取り可能
 マルチプレクサによる最大4台のアンテナ構成が可能



超薄型マット式フラットアンテナ

AT20L4525

標準アンテナAT20をベースにフラット式に配置
 交信領域（幅）は用途に応じて可変
 厚さ5mmの超薄型で設置性良好
 アンテナケーブルは、100cm、300cmから選択



幅方向 450~900mm × 奥行250mm × 厚さ 5mm の超薄型サイズで設置性良好

ICタグ検出領域が広く、高速応答性が良好、通過した人（物）を洩れなく検知

1対(2式)のフラットアンテナで、動体の方向を検知

1台のリーダーダライタで最大4式のフラットアンテナが接続可能

-- 注意事項 --

- ・アンテナケースは防水・防滴仕様ではありません。
- ・アンテナ設置面や周囲に金属性のものがあると干渉により性能を損ねます。
- ・アンテナ面に直接大きな荷重が掛からないよう、注意願います。

